

TS-1097A-□□□□□□□□□□


H	L
4.3	0.7
5.0	1.3

弹片:  
A:不锈钢  
B:覆磷铜  
定位柱:  
R:无柱  
高度:  
043:4.3H  
050:5.0H  
力度:  
16:160g  
26:260g


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	1.30±0.3mm 0.70±0.3mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM



PCB.焊接图  
PCB.WELDING DRAWING

E	盖板	LCP	1	黑色
D	按钮	硅胶	1	半透明
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司  
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE: TACT SWITCH

PAR TS-1097A-ARXXX

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:  
 ≥0~2<±0.15 ±5°  
 ≥2~5<±0.25  
 ≥5±0.35

CUSTOMER COPY

SCALE1:1 UNIT:MM  
 SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A