


T S - 1 0 1 2 E -

弹片: A:不锈钢 B:覆磷铜
 定位柱: C:带柱 R:无柱
 高度: 035:3.5H
 力度: 16:160g 26:260g

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM




PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	



TITLE: TACT SWITCH	
PAR	TS-1012E-ACXXX
DWN	
CHKD	
APVD	
SCALE1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
CUSTOMER COPY	REV:A