

H
4.3
4.5
5.0
5.5
.....
12.0


TS-1010DGD- - - - -

弹片: A:不锈钢 B:覆镍铜
 定位柱: R:无柱
 高度: 043:4.3H 045:4.5H 050:5.0H
 力度: 16:160g 26:260g


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.30±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	>100MΩ
介电强度 Dielectric strength	>250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	PPA	1	黑色
E	盖板	PPA	1	黑色
D	防尘胶	硅胶	1	黑色
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



TITLE: TACT SWITCH

PAR TS-1010DGD-BRXXXX

DECIMALS:	ANGLES:
0.5~2±0.10	±0.5°
2~5±0.25	
5~10±0.30	

DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE:1:1	UNIT:MM	REV:A
CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1