



项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: <80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force: 4-160±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 250±50gf
	操作行程 Operation Stroke: 50,000 cycles Min
操作行程 Operation Stroke: 0.2±0.1mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

F	梅花按钮	1	增强尼龙	/	黑色	
E	按钮	1	增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	不锈钢	镀银	银白色	
C	接触弹片	2	覆银不锈钢	覆银	银白色	(4-90gf -130gf)*2
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

MANUFACTURE DWG

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: X.:±0.30 X.X:±0.20 X.XX:±0.10

ANGLES: X.':±5° X.X':±3° X.XX':±2°

CUSTOMER COPY

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

TITLE: 五向开关系列

PAR: WS-1002-ACW05026

DWN: Lucas

CHKD: Ethan

APVD: Jacob

SCALE: 1:1 UNIT: MM

SIZE: A4 SHEET: 1F1 REV: A